

ПЕЛЕНГАТОРЫ ДЕКОДЕРЫ СИГНАЛОВ DHI-1

Подводный пеленгатор ручного управления DHI-1 быстро обнаруживает гидроакустические маяки с частотой передачи 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 или 33 кГц (возможна настройка частот по индивидуальному заказу). Гидроакустический пеленгатор – декодер DHI-1 может перемещаться дайвером или устанавливаться на лодке с помощью дополнительного набора для установки.



Управлять пеленгатором DHI-1 очень просто: нужно лишь выбрать частоту для гидроакустического маяка, который необходимо найти, и просканировать территорию в радиусе 360°. Как только дайвер направляет пеленгатор DHI-1 на гидроакустический маяк, в наушники поступает звуковой сигнал, и на панели загорается светодиодный индикатор. Пеленгатор показывает расстояние до маяка, а компас, расположенный на верхней поверхности пеленгатора, указывает точное направление. Гидроакустический пеленгатор DHI-1 рассчитывает

расстояние до маяка, измеряя время с момента передачи сигнала до момента его получения. Поскольку дайвер направляется к цели, то данные о расстоянии (в футах или метрах) постоянно обновляются, и указывается ее точное значение.

Если на одном участке работают несколько пеленгаторов, то дайвер может переключить частоту своего пеленгатора, чтобы его частота совпадала со следующим гидроакустическим маяком, и повторить процедуру поиска следующей цели.

Пеленгатор DHI-1 обнаруживает, определяет дальность и воздействует на гидроакустические маяки на расстоянии более 3000 футов, а также совместим с большинством маяков других производителей.



Пеленгатор работает на никель-кадмиевом комплекте батарей, заряда которых хватает на 12 часов непрерывной работы без дополнительной подзарядки. В комплект входит зарядное устройство, работающее от сети переменного тока напряжением 120 В. Кроме того, в наличии имеется дополнительный адаптер 220 В. для заряда от источника питания от 220 до 240 В. переменного тока. В базовый комплект включен один наушник, предназначенный для использования под водой. Двойные наушники являются дополнительной опцией. Для использования набора для установки пеленгатора на борту лодки рекомендуется заказать дополнительный подводный коннектор вместе с принимающим устройством.

Подводный пеленгатор ручного управления производства Fishers был сконструирован для эксплуатации в сложных условиях и для коммерческого использования. Установленный

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК для данного товара составляет ДВА ГОДА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- Чемодан для переноски пеленгатора (вмещает пеленгатор DHI-1 и два маяка).
- Подводный коннектор для пеленгатора DHI-1 (при использовании набора для установки на борту лодки).
- Переносной чемодан с набором для установки на борту лодки.
- Частота передачи сигнала по индивидуальным заказам.
- Адаптер для зарядного устройства при напряжении 220 В. перем.т. (Европа).
- Двойные наушники для подводного использования.

