

## РАЗВОДНОЙ ТРЕЩОТОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ SIBRALW.

Компактный разводной ключ с функциями трещоточного и мультиразмерного ключа для работы в ограниченном пространстве.



Технические характеристики:

- Размер обслуживаемого крепежа для модели SIBRALW21-5 – 21 мм., для модели SIBRALW27-5 – 27 мм.
- По прилагаемому усилию превосходит стандарт ASME более чем на 50%.
- Материал конструкции: ковкая хромованадиевая сталь.
- Вес для модели SIBRALW21-5: 0,142 кг.
- Вес для модели SIBRALW27-5: 0,328 кг.

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:



**Переключатель режима работы**

С помощью переключателя пользователь может легко выбрать требуемый режим работы ключа.

Когда переключатель находится в положении Off, ключ может работать как обычный разводной ключ.

Когда переключатель находится в положении On, ключ может работать в режиме трещоточного ключа.



- Несколько размеров в одном ключе.
- Размеры обслуживаемого крепежа.  
**Модель SIBRALW21 (длина 135 мм.): от 10 до 18 мм.**  
**Модель SIBRALW27 (длина 175 мм.): от 15 до 24 мм.**
- Материал:  
**Кованая хром-ванадиевая сталь.**



**Выдающиеся характеристики  
крутящего момента**

Превосходит стандарт ASME  
**более чем на 50%!**

